Probabilités et applications à l'algorithmique, TD numéro 6
Entropie de Shannon et codage
Natacha Portier
mercredi 28 mars 2001

Question 1 : entropie de Shannon et codage

Soit $A = \{\alpha_1, ..., \alpha_D\}$ un alphabet $M = \{x_1, ..., x_k\}$ un ensemble d'objets appelés messages. Un codage est une application de M dans A^* qui à un message x_i associe son code c_i de longueur l_i.

Question 1,1 : Inégalité de Kraft

Montrer que si le codage h a la propriété du préfixe alors

$$\sum_{i=1}^{k} D^{-l_i} \leq 1$$

Question 1,2

Supposons l'inégalité précédente satisfaite. Montrer que pour tout alphabet A de D lettres et tout ensemble de k messages il existe un codage h ayant la propriété du préfixe et dont les codes sont de longueurs (l_i).

Question 1,3 : borne de Shannon sur la longueur moyenne d'un code préfixe

Supposons maintenant que les messages proviennent d'une source aléatoire, le message x_i ayant la probabilité p_i. La longueur moyenne de codage est alors définie par :

$$L(h) = \sum_{i=1}^{k} p_i l_i$$

. Soit L_{inf} la plus petite de ces longueurs pour un code préfixe. Nous allons estimer L_{inf} Shannon définit l'entropie d'un événement comme la quantité de surprise $-\log p_i$ qu'aurait un observateur lorsqu'il découvre la réalisation de cet événement. Plus cet événement est improbable plus l'observateur sera surpris. Si on fait la moyenne sur tous les événements possibles on obtiendra l'entropie du système :

$$H_D(p) = -\sum_{i=1}^{k} p_i \log_D p_i$$

C'est la quantité d'information relative à la distribution $p = (p_1, ..., p_k)$.

Montrer que

$$H \leq L_{inf} \leq H + 1$$

Question 2 : l'algorithme de Shannon

On fixe $D = 2$ et on suppose $p_1 \geq p_2 \geq ... \geq p_k$. On pose $q_s = \sum_{i=1}^{s-1} p_i$. La méthode de Shannon consiste à écrire pour chaque i un développement dyadique de q_i :

$$q_i = \frac{a_1(i)}{2^1} + \frac{a_2(i)}{2^2} + \frac{a_3(i)}{2^3} + ...$$

et à prendre pour code de x_i : $a_1(i)...a_{l_i}(i)$ avec $l_i = \lceil -\log_2 p_i \rceil$.

Question 2,1

Donner le code obtenu pour $p_1 = 0,27$, $p_2 = 0,23$, $p_3 = 0,2$, $p_4 = 0,15$, $p_5 = 0,1$ et $p_6 = 0,05$. Calculer L et la comparer à l'entropie.

Question 2,2

Montrer que ce code est préfixe.

Question 2,3

Montrer que la longueur moyenne L vérifie $H_2(p) \leq L \leq H_2(p) + 1$.

Question 2,4

Ce codage est-il optimal ?

Question 3 : l'algorithme de Fano

Fixons $D = 2$ et supposons $p_1 \geq p_2 \geq ... \geq p_k$. On regroupe les u premiers objets où u est le plus petit entier tel que

$$p_1 + ... + p_u \geq \frac{1}{2}$$

Nous obtenons ainsi une partition M de l'ensemble des objets en deux sous-ensemble M_0 et M_1. Soient π_0 et π_1 les probabilités respectives de ces ensembles. Nous appliquons à M_0 l'algorithme de dichotomie pour obtenir une partition $M_0 = M_{00} + M_{01}$ où $M_{00} = \{x_1, ..., x_v\}$ et v est le plus petit entier tel que $p_1 + ...p_v \leq \pi_0/2$. On applique à M_1 ce même algorithme et on obtient la partition $M_1 = M_{10} + M_{11}$. On continue l'algorithme ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne puisse plus appliquer la dichotomie, ce qui se produit quand un ensemble M_a ne comporte plus qu'un élément et a est alors le code de cet élément.

Questions 3,1 à 3,4

Voir questions 2,1 à 2,4

Question 4 : l'algorithme mystère

Donner un algorithme pour obtenir un codage préfixe optimal. Le faire tourner sur l'exemple de la question 2,1 et comparer la longueur moyenne L obtenue avec l'entropie de la distribution.

Question 5

Figaro a deux coiffeuses, Rose et Marie. Le nombre de clientes de Rose et le nombre de clientes de Marie sont indépendants et suivent une loi de Poisson de moyennes respectives λ et μ.

Question 5,1

Calculer le nombre moyen de clientes au total.

Question 5,2

Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire égale au nombre total de clientes.

Question 5,3

Sachant qu'il y a n clientes calculer la probabilité pour que Rose en ait k.

Question 6

A Bagdad la situation est grave. Le rusé Iznogoud, qui cumule les mandats de grand vizir et de ministre aux harems, est inquiet : il naît environ 105 garçons pour 100 filles et il est de plus en plus difficile de se constituer un harem. Il propose donc au khalife d'interdire aux familles d'avoir encore des enfants après la naissance de leur premier fils. Ainsi il y aura plus de filles que de garçons dans la plupart des familles. Que lui répond l'avisé khalife Hâroun al-Rachid ?